

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87490440

ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

ТР ТС 019/2011

**87490440 Костюм зимний Фаворит Ультра (тк.Смесовая,210) п/к,
т.синий/васильковый/лимонный**

Согласовано:

Руководитель Дизайн-бюро: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Заец Е.А.

Дата создания: 15.11.2024г.



Рис. 1. Эскиз Костюм зимний Фаворит Ультра (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий/васильковый/лимонный. Куртка, вид спереди и сзади.



Рис. 2. Эскиз Костюм зимний Фаворит Ультра (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий/васильковый/лимонный. Полукомбинезон, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм зимний Фаворит Ультра предназначен для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Костюм состоит из куртки и полукombineзона.

Куртка прямого силуэта с центральной застёжкой на тесьму-молния и ветрозащитной планкой с патами из контрастной ткани, застёгивающейся на четыре участка ленты-контакт. Ветрозащитная планка по горловине доходит до отлёта воротника-стойки. Куртка с притачным утеплителем и съёмным утепленным капюшоном.

Полочки и спинка с кокетками из отделочной ткани. В шов притачивания кокеток вставлен кант из контрастной ткани. На кокетках полочек и спинки расположена светоотражающая лента (СОП) 50 мм.

Полочки с верхними накладными карманами со складкой по центру кармана и с утепленными клапанами, застегивающимися на ленту-контакт и патой из контрастной ткани. *В шов притачивания кокетки под клапан левой полочки вставлена петля для бейджа из репсовой ленты.* Верхний срез клапанов входит в шов притачивания кокеток полочек, боковой срез клапана входит в пройму. Боковой срез верхнего кармана входит в рельефный шов полочки. *В шов притачивания верхнего кармана на левой полочке вставлена этикетка-флажок Факел.* В рельефном шве полочек расположены внутренние карманы, вход в карманы декоративно отстрочен двумя строчками в виде листочки. Мешковины карманов выполнены из флиса.

Рукава втачные, трехшовные. Средняя часть рукава выполнена из отделочной ткани. По шву притачивания нижней части рукава расположена СОП 50 мм. Низ рукавов обработан швом вподгибку с закрытым срезом. По низу рукава расположен внутренний трикотажный манжет.

Воротник втачной, стойка. Внутренний воротник выполнен из флиса. В шов втачивания верхнего воротника вставлены тесьма-молния для пристегивания

капюшона и планка капюшона. В шов втачивания нижнего воротника вставляется вешалка и основная этикетка.

Капюшон состоит из центральной и боковых частей. Капюшон регулируется по лицевому вырезу шнуром с двухдырочными фиксаторами, выходящим через люверсы. Подбородочная часть с застёжкой на две ленты-контакт.

Утепленная притачная подкладка с втачными рукавами. По талии расположена кулиса с полиэфирным шнуром, выходящим через люверсы в подбортах. На левую полочку подкладки настроен накладной карман из основной ткани с застёжкой на ленту-контакт. *На внутренний накладной карман подкладки настроена этикетка ФИО.* Рукава состоят из двух частей: верхней и нижней. В шве стачивания верхней и нижней частей подкладки рукавов расположен внутренний трикотажный манжет с надставками. Утеплитель с подкладкой простеганы вертикальными параллельными строчками в соответствии с разметкой в лекалах. В левый боковой шов подкладки вставляются запасные лоскуты. В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи держателей. На капюшоне подкладка скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми при помощи держателей. Припуски втачивания воротника в изделие и подкладку должны быть скреплены между собой по горловине.

Полукомбинезон прямого силуэта с центральной застёжкой на открытую тесьму-молния, с притачной грудкой и надставкой по среднему шву передних половинок. Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и открытой помочной резинки.

На грудке слева накладной карман. Передние половинки с отрезными бочками, боковыми карманами с наклонным входом и с наколенниками.

Задние половинки цельнокроеные. По линии талии с изнаночной стороны расположена резинка.

В области голени расположены накладки из отделочной ткани и СОП 50 мм. Низ полукомбинезона обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Утепленная притачная подкладка простегана вертикальными параллельными строчками. *На левую переднюю половинку подкладки в области груди настроена этикетка ФИО.*

Распределение слоев утеплителя

Табл. 2.

Наименование утеплителя	Количество слоев утеплителя			
	Куртка			Полукомбинезон
	Полочки, спинка	Рукава	Воротник, ветрозащитная планка, клапаны карманов, капюшон	Передние и задние половинки, надставка среднего шва
Синтепон 150 г/м ²	3	2	1	2

Между изделием и утепленной подкладкой расположена ветрозащитная подкладочная ткань.